

Yüksek İletkenlikli Yassı Zırh Teli (F Teli)

Enerji, Telekomünikasyon, Enstrümantasyon, Trafik sinyal, Su altı, Data, Zayıf Akım, Alçak Gerilim ve Orta Gerilim kablolarında darbeye, ezilmeye, hasar görmeye engel olmak amacı ile korozyona dayanıklı özel amaçlı zırh teli olarak kullanılmaktadır.

Ürün Standardı	-
Hammadde Standardı	EN 10016-3
Hammadde standardı	SAE 1006 (düşük karbonlu cevherden üretilmiş)
Kaplama Standardı	BS EN 5467, BS 6724
Kaplama türü	Sıcak daldırma galvaniz
Çelik ölçü standardı	-

*Talep edilen standart ve şartnameye göre üretim yapılabilmektedir.

Ürünler	Kalınlık toleransı			Genişlik toleransı			Çinko Miktarı min. (Gr/m ²)	Mükavemet min (N/mm ²)	Kopma Uzaması (% Min.)
	Nominal	Min.	Maks.	Nominal	Min.	Maks.			
4 x 0,80	0,8	0,75	0,85	4	3,9	4,1	120	350	12
5 x 0,80	0,8	0,75	0,85	5	4,9	5,1	120	350	12
5 x 1,10	1,1	1,1	1,16	5	4,9	5,1	120	350	12

* Kalınlık ve Genişlik toleransları müşterinin talebi ve şartnamesine göre daraltılabilir, arttırılabilir veya azaltılabilir.

Paketleme

MAKARA	Dış Çap (mm)	İç Çap (mm)	Dış Genişlik (mm)	İç Genişlik (mm)	Delik Çapı (mm)	Ağırlık (kg)
İL-58	580	280	440	360	83	250-350

* Yassı teller tahta makaraya aktarılarak servis edilir.

* Talebe bağlı olarak makaradaki yassı telin miktarı ayarlanabilir.

* Talebe bağlı olarak tahta makaraların tipleri değiştirilebilir.

* Müşteri talebine göre yassı teller çelik makaralara sarılabilir.



İLKE Çelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Feneryolu Cemil Topuzlu Caddesi T.İş Bankası Blokları E Blok D.7 Kadıköy 34726 İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90(216)467 04 40 (5Hat) | Fax: +90(216)467 04 39 | www.ilkecelik.com.tr | ilke@ilkecelik.com.tr