

Yüksek İletkenlikli Çinko-Aluminyum Kaplamalı Yuvarlak Zırh Teli (R Teli)

Enerji, Telekomünikasyon, Enstrümantasyon, Trafik sinyal, Su altı, Data, Zayıf Akım, Alçak Gerilim ve Orta Gerilim kablolarında darbeye, ezilmeye, hasar görmeye engel olmak amacı ile korozyona dayanıklı uzun vadede daha dayanıklı zırh teli olarak kullanılmaktadır.

Ürün Standardı

Hammadde Standardı	EN 10016-3
Hammadde standardı	SAE 1006 (düşük karbonlu cevherden üretilmiş)
Kaplama Standardı	BS EN 10244-2
Kaplama türü	Sıcak daldırma galvaniz
Çelik ölçü standardı	EN 10218-2 T1

*Talep edilen standart ve şartnameye göre üretim yapılabilmektedir.

Nominal Çap mm.	Çap Toleransı (mm)		Min. Çinko Miktarı (g/m ²)	Kopma Uzaması (% Min.)	Mukavemet (N/mm ²)	Direnc (Ω/km) Max.
	Minimum	Maximum				
0,90	0,85	0,95	112-145	7,5	340-500	216,92
1,25	1,18	1,32	150-180	10	340-500	112,45
1,60	1,51	1,69	172-195	10	340-500	68,64
2,00	1,90	2,10	180-215	10	340-500	43,93
2,50	2,37	2,63	195-245	10	340-500	28,11
3,15	2,99	3,31	206-255	10	340-500	17,71

* Çap toleransları müşterinin talebi ve şartnamesine göre daraltılabilir, arttırılabilir veya azaltılabilir.

* $13,8 \times 10^{-8}$ ohm.m'lik bir eşdeğer özdirenç esas alınmıştır. Ara boyutlar için maksimum direnc, bu değer kullanılarak hesaplanmalıdır.

Paketleme

KANGAL	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
Küçük	350	560	600	300
Büyük	410	720	600	500

* Talebe göre kangal paketleri ölçüleri ayarlanabilir. (yarım paket, küçük veya büyük kangal v.b.)

* Bütün kangallar rozet olarak sarılmaktadır.

* Kangal karton ile sarıldıktan sonra 4 yerinden plastik çemberle 4 adet kaldırma halkası ilave edilerek bağlanır.

MAKARA	Dış Çap (mm)	İç Çap (mm)	Dış Genişlik (mm)	İç Genişlik (mm)	Delik Çapı (mm)	Ağırlık (kg)
İL-58	580	280	440	360	83	250-350

* Talep edilmesi halinde yuvarlak teller tahta makaraya aktarılarak servis edilir.



İLKE Çelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş

Feneryolu Cemil Topuzlu Caddesi T.İş Bankası Blokları E Blok D.7 Kadıköy 34726 İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90(216)467 04 40 (5Hat) | Fax: +90(216)467 04 39 | www.ilkecelik.com.tr | ilke@ilkecelik.com.tr