

## Çit Teli

Hayvancılık ve çevre koruma amaçlı çit teli iklim koşullarına ( korozyona ) karşı dayanım, panel çit, kaynaklı rulo çit, dikenli tel, jiletli tel, helezon örgülü çit kümes çiti, rabis teli, gabion teli, koyun teli, inşaat sektöründe kullanılan kum teli üretimleri için kullanılmaktadır.

Ürün Standardı	EN 10257-1,2
Hammadde Standardı	EN 10016-3
Hammadde standardı	SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010
Kaplama türü	Sıcak daldırma galvaniz
Kaplama standardı	BS EN 10244-2 Tablo 1D
Kaplama türü	Sıcak daldırma galvaniz

\*Talep edilen standart ve şartnameye göre üretim yapılabilmektedir.

Nominal çap mm	Çap Toleransı mm		Minimum kaplama kalınlığı gr/m <sup>2</sup>	Kopma uzaması % Min.	Mukavemet N/mm <sup>2</sup>
	Min.	Maks.			
0,9	0,85	0,95	60	7,5	340-500
1,25	1,18	1,32	55	10	340-500
1,6	1,51	1,69	50	10	340-500
2	1,9	2,1	45	10	340-500
2,2	2,15	2,25	45	10	340-600
2,5	2,37	2,63	45	10	340-600
2,65	2,6	2,7	45	10	340-600
2,8	2,75	2,85	45	10	340-600
3	2,99	3,15	45	10	340-600
3,65	3,55	3,8	45	10	340-600
4	3,9	4,1	45	10	340-600

\* Çap toleransları müşterinin talebi ve şartnamesine göre daraltılabilir, artırılabilir veya azaltılabilir.

### Paketleme

KANGAL	İç Çap mm.	Dış Çap mm.	Yükseklik mm.	Ağırlık kg.
Küçük	350	560	650	300
Büyük	410	720	650	500

\* Talebe göre kangal paketleri ölçüleri ayarlanabilir. ( yarım paket, küçük veya büyük kangal v.b.)

\* Bütün kangallar rozet olarak sarılmaktadır.

\* Kangal karton ile sarıldıktan sonra 4 yerinden plastik çemberle 4 adet kaldırma halkası ilave edilerek bağlanır.

MAKARA	Dış Çap mm.	İç Çap mm.	Dış Genişlik mm.	İç Genişlik mm.	Delik Çapı mm.	Ağırlık Kg.
İL-58	580	280	440	360	83	250-350

\* Talep edilmesi halinde yuvarlak teller tahta makaraya aktarılarak servis edilir.



### İLKE Çelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Feneryolu Cemil Topuzlu Caddesi T.İş Bankası Blokları E Blok D.7 Kadıköy 34726 İSTANBUL/TÜRKİYE  
Tel: +90(216)467 04 40 (5Hat) | Fax: +90(216)467 04 39 | [www.ilkecelik.com.tr](http://www.ilkecelik.com.tr) | [ilke@ilkecelik.com.tr](mailto:ilke@ilkecelik.com.tr)