

PVC Kaplı Tel

Galvanizlenen tellerden korozyona karşı daha güçlü koruma için üretilmektedir.

Ürün Standardı	BS EN 10245-2
Hammadde Standardı	EN 10016-3
Hammadde Standardı	SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010
Kaplama Standardı	BS EN 10244-2 Tablo 1 Sınıf C ve D
Kaplama türü	Sıcak daldırma galvaniz
Çelik ölçü standardı	EN 10218-2 T1

*Talep edilen standart ve şartnameye göre üretim yapılabilmektedir.

Ürün Çapı* mm	PVC içindeki Çelik Tel Çapı* mm	PVC nin Duvar Kalınlığı* mm	Kaplama Kalınlığı gr/m ²	Çelik Tel Uzaması %	Mukavemet N/mm ²	Renk
1,60	0,80	0,4	25	7,5	340-600	Talebe Göre
2,00	1,20	0,4	25	10	340-600	Talebe Göre
2,50	1,70	0,4	30	10	340-600	Talebe Göre
3,15	2,24	0,4	40	10	340-600	Talebe Göre
3,55	2,65	0,4	40	10	340-600	Talebe Göre
4,00	3,00	0,4	50	10	340-600	Talebe Göre
4,75	3,65	0,4	60	10	340-600	Talebe Göre

* Çelik telin çap toleransları müşterinin talebi ve şartnamesine göre daraltılabilir, artırılabilir veya azaltılabilir.

* PVC kaplamanın kalınlığı müşteri talebi ve şartnamesine göre artırılabilir veya azaltılabilir.

Paketleme

KANGAL	İç Çap mm.	Dış Çap mm.	Yükseklik mm.	Ağırlık kg.
Büyük	410	720	650	500

* Talebe göre kangal paketleri ölçüleri ayarlanabilir. (yarım paket ve büyük kangal v.b.)

*bütün kangallar rozet olarak sarılmaktadır.

* Kangal karton ile sarıldıktan sonra 4 yerinden plastik çemberle 4 adet kaldırma halkası ilave edilerek bağlanır.

MAKARA	Dış Çap mm.	İç Çap mm.	Dış Genişlik mm.	İç Genişlik mm.	Delik Çapı mm.	Ağırlık Kg.
İL-58	580	280	440	360	83	250-350

* PVC kaplı teller tahta makaraya aktarılarak servis edilir.

* Talebe bağlı olarak makaradaki PVC kaplı telin miktarı ayarlanabilir.

* Talebe bağlı olarak tahta makaraların tipleri değiştirilebilir.



İLKE Çelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Feneryolu Cemil Topuzlu Caddesi T.İş Bankası Blokları E Blok D.7 Kadıköy 34726 İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90(216)467 04 40 (5Hat) | Fax: +90(216)467 04 39 | www.ilkecelik.com.tr | ilke@ilkecelik.com.tr