

## Yüksek Karbonlu Çelik Askı Halatı

Genellikle şehir dışı kırsal alanlarda veya direkler arasında havai iletişimi sağlamak amaçlı kablolarda kullanılırlar.

Ürün Standardı	EN 10264
Hammadde Standardı	EN 10016-3
Hammadde standardı	Yüksek karbonlu çelik
Kaplama Standardı	EN 10244-2
Kaplama türü	Sıcak daldırma galvaniz

\*Talep edilen standart ve şartnameye göre üretim yapılabilmektedir.

Ürünler	Tek tel Çap Toleransı* mm. (+/-)	Halat Çapı mm.	Halat hatvesi mm	Tek Tel çekme Dayanımı min. N/mm <sup>2</sup>	Tek Tel çinko miktarı gr/m <sup>2</sup>	Tek Tel Kopma uzaması %
7×0,90	0,025	2,8	42	1000	100-150	1-5
7×1,00	0,025	3,00	48	1200	100-150	1-5
7×1,20	0,025	3,60	58	1200	100-200	1-5
7×1,40	0,025	4,20	67	1200	120-250	1-5
7×1,60	0,025	4,80	77	1200	150-250	1-5
7×1,75	0,025	5,25	84	1500	200-300	1-5
7×2,00	0,025	6,00	96	1500	200-300	1-5
7×2,38	0,025	7,14	114	1500	200-300	1-5

\* Çap toleransları müşterinin talebi ve şartnamesine göre daraltılabilir, arttırılabilir veya azaltılabilir.

### Paketleme

MAKARA	Dış Çap mm.	İç Çap mm.	Dış Genişlik mm.	İç Genişlik mm.	Delik Çapı mm.	Ağırlık kg.
İL-80	800	300	510	420	83	800-1000



#### **İLKE Çelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Feneryolu Cemil Topuzlu Caddesi T.İş Bankası Blokları E Blok D.7 Kadıköy 34726 İSTANBUL/TÜRKİYE  
Tel: +90(216)467 04 40 (5Hat) | Fax: +90(216)467 04 39 | [www.ilkecelik.com.tr](http://www.ilkecelik.com.tr) | [ilke@ilkecelik.com.tr](mailto:ilke@ilkecelik.com.tr)